



prysznice  
wrażeń  
panele  
sterujące

WDT

## PRZELOTNY DESZCZ W3

### Opis funkcji

Przelotny deszcz W3 to idealne rozwiązanie do uzyskania efektu chłodu (od nóg w kierunku serca) poprzez natrysk wody bocznymi dyszami. Po uruchomieniu programu przyciskiem start oświetlenie prysznica zmienia kolor z białego na niebieski. Najniższa para bocznych dysz (poziom nóg) zaczyna rozpylać zimną wodę. Po nastawionym czasie pracuje środkowa para dysz (poziom bioder), a następnie po nastawionym czasie włącza się najwyższa para dysz (poziom górnej części ciała). Pary dysz mogą pracować razem lub oddzielnie od siebie. Na zakończenie programu oświetlenie zmienia kolor na biały, a natrysk z dysz zostaje wyłączony.



### Zakres dostawy

- zasilanie z filtrem i zaworem kulowym mS  $\frac{3}{4}$ " gwint żeński
- 3 x wylot z zaworem  $\frac{1}{2}$ " i śrubkami  $\frac{1}{2}$ "
- elektroniczny sterownik EDS1 w obudowie
- kompletny zmontowany zestaw na płycie niebieskiej PP

### Dane techniczne

Zasilanie elektryczne	230 V/AC 50 Hz
moc	100 w
zasilanie wodne	$\frac{3}{4}$ " gwint żeński
wymiary	szer. 50 cm x wys. 50 cm x głęb. 20 cm
waga	około 7 kg

### Elementy dostarczane przez Instalatora:

- pomieszczenie techniczne do zamontowania instalacji i panelu sterującego
- zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz
- podłączenie zimnej wody  $\frac{3}{4}$ "
- potrzebne ciśnienie wody: 3 bar
- ilość wody: 24 l/min przy użyciu 6 dysz bocznych WDT
- instalacja do dysz

### akcesoria / opcje

#### Do zamówienia oddzielnie:

- płyta z przyciskiem z puszką do montażu podtynkowego
- dysze
- oświetlenie
- zestaw muzyczny