

NIAGARA DESZCZ SED1-3K

Opis funkcji

program 1: tropikalny deszcz

Po naciśnięciu przycisku start oświetlenie prysznica zmienia kolor z białego na czerwony. Ciepły tropikalny deszcz pada grubymi kroplami na użytkownika kąpieli, w oddali słychać szum fal morskich. Na zakończenie programu oświetlenie zmienia się z powrotem na kolor biały, a deszcz i muzyka zostają wyłączone.

program 2: prysznic mgły

Po naciśnięciu przycisku start oświetlenie prysznica zmienia kolor z białego na niebieski. Jest rozpylana drobnymi kropelkami zimna orzeźwiająca mgła, a ty możesz usłyszeć dźwięki alpejskiej zatoczki. Na zakończenie programu oświetlenie zmienia się z powrotem na kolor biały, a deszcz i muzyka zostają wyłączone.

program 3: Dysze boczne

Po naciśnięciu przycisku start oświetlenie prysznica zmienia kolor z białego na zielony. Ciepłe boczne dysze masują użytkownika prysznica. Słychać śpiew ptaków. Na zakończenie programu oświetlenie zmienia się z powrotem na kolor biały, dysze i muzyka zostają wyłączone.

program 4: niagara deszcz

Program rozpoczyna się od ciepłych bocznych dysz i zielonego oświetlenia. Słychać śpiew ptaków. Następnie narastająco zaczyna padać dużymi kroplami deszcz tropikalny i równocześnie pracują boczne dysze. Słychać nadchodzącą burzę i widać rozbłyski świetlne. W następnym kroku programu burza kończy się. Tropikalny deszcz ustaje i rozpylana jest zimna mgła razem z ciepłymi bocznymi dyszami.

Oświetlenie prysznica zmienia się na kolor niebiesko-zielony i słychać znowu śpiew ptaków. Na zakończenie programu oświetlenie zmienia się z powrotem na kolor biały, mgła, boczne dysze i muzyka zostają wyłączone.

Zakres dostawy

- 2 x zasilanie z pre-filter i zaworem kulowym mS 3/4" gwint żeński
- termo mixer JRG 3/4" z zaworem zwrotnym
- 2 x wylot z zaworem 1/2" i śrubunkami 1/2"
- 1 x wylot z zaworem 3/4" i śrubunkami 3/4"
- elektroniczny sterownik EDS1 w obudowie
- kompletny zmontowany zestaw na niebieskiej płycie PP



Dla programów 3 i 4 można stosować dysze mżawki zamiast dysz bocznych.

Dane techniczne

zasilanie elektryczne	230 V/AC 50 Hz
moc	100 w
zasilanie wody	2 x 3/4" gwint żeński
wymiary	szer. 50 cm x wys. 65 cm x głęb. 20 cm
waga	około 8 kg

Elementy dostarczane przez Instalatora

- pomieszczenie techniczne do zamontowania instalacji i panelu sterującego
- zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz
- podłączenie zimnej wody 3/4"
- podłączenie ciepłej wody 3/4"
- potrzebne ciśnienie wody: 3 bar dynamic
- ilość wody: 104 l/min przy użyciu 2 dysz deszczu i 2 dysz mgły i 6 bocznych dysz WDT
- rury do dysz

Akcesoria / opcje

Do zamówienia oddzielnie:

- płyta z przyciskiem z puszką do montażu podtynkowego
- dysze
- oświetlenie
- zestaw muzyczny
- panel funkcyjny



| prysznice
wrażeń
| panele
sterujące

WDT