

PÓŁNOCNY DESZCZ SED3

Opis funkcji

program 1: prysznic mgły z aromatem

Po naciśnięciu przycisku start oświetlenie prysznica zmienia kolor z białego na niebieski. Zimna odświeżająca mgła z bardzo drobnych kropelek rozpyla zapach mięty w powietrzu. W oddali słychać szum morskich fal. Na zakończenie programu oświetlenie zmienia się z powrotem na kolor biały, mgła i muzyka są wyłączane.

program 2: tropikalny deszcz

Po naciśnięciu przycisku start oświetlenie prysznica zmienia kolor z białego na czerwony. Ciepły tropikalny deszcz pada na użytkownika prysznica dużymi gładkimi kroplami. Słychać śpiew ptaków. Na zakończenie programu oświetlenie zmienia się z powrotem na kolor biały, deszcz i muzyka są wyłączane.

program 3: boczne dysze

Po naciśnięciu przycisku start oświetlenie prysznica zmienia kolor z białego na zielony. Boczne dysze masują użytkownika prysznica. Słychać odgłos alpejskiej zatoczki. Na zakończenie programu oświetlenie zmienia się z powrotem na kolor biały, dysze i muzyka zostają wyłączone.

program 4: deszcz północny

Program startuje z ciepłymi bocznymi dyszami i zielonym światłem. Słychać odgłos alpejskiej zatoczki. Następnie rozpylana jest zimna odświeżająca mgła razem z bocznymi dyszami. Miętowy, orzeźwiający aromat jest czuć w powietrzu. Oświetlenie prysznica zmienia kolor na niebiesko-zielony i program kończy się prysznicem mgły. Ciepłe boczne dysze pracują razem z ciepłym tropikalnym deszczem. Oświetlenie prysznica zmienia się na kolor czerwono-zielono-niebieski.

Na zakończenie programu oświetlenie zmienia się z powrotem na kolor biały, dysze boczne, tropikalny deszcz i muzyka zostają wyłączone.

Opcjonalnie dla programów 3 i 4 można stosować dysze mżawki zamiast dysz bocznych.

Zakres dostawy

- 2 x Zasilanie z pre-filter i zawór kulowy mS 3/4" gwint żeński
- Termo mixer JRG 3/4" z zaworem zwrotnym
- 2 x wylot z zaworem 1/2" i śrubunki 1/2"



- 1 x wylot z zaworem 3/4" i śrubunki 3/4"
- puste przewody do dyszy aromatu
- pompa aromatu ze zbiornikiem na aromat i przełącznikiem-pusty
- zawór dozujący do aromatu do zamontowania w rurze wodnej
- zawór zwrotny DIN EN1717
- elektroniczny sterownik EDS1 w obudowie
- kompletny zmontowany zestaw na niebieskiej płycie PP

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne	230 V/AC 50 Hz
moc	100 w
zasilanie wodne	2 x 3/4" gwint żeński
wymiary	szer. 75 cm x wys. 75 cm x głęb. 20 cm
waga	około 15 kg

Elementy dostarczane przez Instalatora

- pomieszczenie techniczne do zamontowania instalacji i panelu sterującego
- zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz
- zasilanie zimnej wody 3/4"
- zasilanie ciepłej wody 3/4"
- potrzebne ciśnienie wody: 3 bar dynamic
- ilość wody: 104 l/min do zużycia dla 2 dysze deszczu- /2 dysze mgły i 6 WDT bocznych dysz
- Instalacja do dysz
- Odpływ do kanalizacji

Akcesoria / opcje

Do zamówienia oddzielnie:

- płyta z przyciskiem i z puszką do montażu podtynkowego
- dysze
- oświetlenie
- zestaw muzyczny
- panel funkcyjny
- aromat



| prysznice
wrażeń
| panele
sterujące

WDT