



prysznic
wrażeń
panele
sterujące

TROPIK SED6

Opis funkcji

program 1: tropikalny deszcz z aromatem

Po uruchomieniu programu przyciskiem oświetlenie prysznicza zmienia kolor z białego na czerwony. Ciepły tropikalny deszcz pada na użytkownika prysznicza dużymi gładkimi kroplami. Owocowy żywy zapach wypełnia powietrze. Słychać śpiew ptaków. Na zakończenie programu oświetlenie zmienia się z powrotem na kolor biały, tropikalny deszcz i muzyka są wyłączone.



program 2: prysznic mgły

Po uruchomieniu programu przyciskiem oświetlenie prysznicza zmienia kolor z białego na niebieski. Zimna odświeżająca mgła zaczyna być rozpylana. W oddali można usłyszeć szum morskich fal. Na zakończenie programu oświetlenie zmienia się z powrotem na kolor biały, mgła i muzyka są wyłączone.

program 3: tropika

Po uruchomieniu programu natryskiwana jest zimna mgła i oświetlenie zmienia się na kolor niebieski. W oddali można usłyszeć szum morskich fal. Następnie z coraz większą intensywnością pada dużymi kroplami tropikalny deszcz razem z mgłą. Owocowy, żywy zapach wypełnia powietrze. Oświetlenie prysznicza zmienia kolor na czerwono-zielony. Program kończy się zimną mgłą i niebieskim światłem.

Na zakończenie programu oświetlenie zmienia się z powrotem na kolor biały, mgła i muzyka są wyłączone.

Zakres dostawy

- 2 x zasilanie zimnej wody z pre-filter i zawór kulowy mS 1/2" gwint żeński
- termo mixer JRG 1/2" z zaworem zwrotnym
- 2 x wylot z zaworem 1/2" i śrubunki 1/2"
- puste przewody do dysz aromatu
- pompa aromatu ze zbiornikiem na aromat i przełącznikiem- pusty
- zawór dozujący do dozowania aromatu do zamontowania w rurze wodnej
- zawór zwrotny DIN EN1717
- elektroniczny sterownik EDS1 w obudowie
- kompletny zmontowany zestaw na niebieskiej płycie PP

Dane techniczne

zasilanie elektryczne	230 V/AC 50 Hz
moc	100 w
zasilanie wody	2 x 1/2" gwint żeński
wymiary	szer. 75 cm x wys. 75 cm x głęb. 20 cm
waga	około 15 kg

Elementy dostarczane przez Instalatora

- pomieszczenie techniczne do zamontowania instalacji i panelu sterującego
- zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz
- zasilanie zimnej wody 1/2"
- zasilanie ciepłej wody 1/2"
- potrzebne ciśnienie wody: 3 bar
- ilość wody: 92 l/min do zużycia dla 2 dysz deszczu- /2 dysz mgły
- Instalacja do dysz
- Odpływ do kanalizacji

Akcesoria / opcje

Do zamówienia oddzielnie:

- płyta z przyciskiem z puszką do montażu podtynkowego
- dysze
- oświetlenie
- zestaw muzyczny
- panel funkcyjny
- aromat