

TROPIKALNY GRZMOT RA2

Opis funkcji

program 1: tropikalny deszcz

Po uruchomieniu programu przyciskiem, oświetlenie prysznicza zmienia kolor z białego na czerwony i miękka ciepła mżawka pada na użytkownika prysznicza. Słychać śpiew ptaków i dodawany jest ciepły sznur deszczu. Owocowy, orzeźwiający aromat czuć w powietrzu. Oświetlenie zmienia kolor na żółty. Teraz pada zimna mżawka obniżając temperaturę. Teraz automatycznie zmieniany jest kolor na żółto-zielony. Wtedy zimna mżawka ustaje i program kończy się ciepłą mżawką, aromatyzowanym strumieniem i automatyczną zmianą oświetlenia na czerwono-zielony kolor. Na zakończenie programu oświetlenie zmienia się z powrotem na kolor biały, ciepła mżawka i aromatyzowany strumień są wyłączone.

program 2: tropikalny sztorm

Program rozpoczyna się od ciepłej mżawki i czerwonego oświetlenia. W oddali słychać szum fal morskich. Po nastawionym czasie oświetlenie zmienia kolor na zielony i dodawana jest orzeźwiająca mgła z drobnymi kropelkami. Miętowy, zimny aromat wypełnia powietrze. Następnie ciepła mżawka ustaje i dozowana jest zimna mgła. Teraz dozowany jest ciepły tropikalny deszcz i niebieskie światło, a następnie program przechodzi do ciepłej mżawki. Następnie zimna i ciepła mżawka jest dozowana na przemian z zimną mgłą. Można usłyszeć odgłosy nadchodzącej burzy i zobaczyć rozbłyski. Burza jest ostatnim krokiem w programie. Oświetlenie zmienia kolor na czerwony i program kończy się ciepłą mżawką. Na zakończenie programu oświetlenie zmienia się z powrotem na kolor biały, ciepła mżawka jest wyłączana.

Zakres dostawy

- 2 x zasilanie zimnej wody z filtrem i zawór kulowy mS 3/4" gwint żeński
- Termo mixer JRG 3/4" z zaworem zwrotnym
- 6 x wylot z zaworem 1/2" i śrubunki 1/2"
- puste przewody do dyszy aromatu
- 2 x pompa aromatu ze zbiornikiem na aromat i przełącznikiem- pusty
- 2 x zawór dozujący do dozowania aromatu do zamontowania w rurze wodnej
- 2 x zawór zwrotny DIN EN1717
- 2 x elektroniczny sterownik EDS1 w obudowie
- Kompletny zmontowany zestaw na niebieskiej płycie PP



Dane techniczne

zasilanie elektryczne	230 V/AC 50 Hz
moc	150 w
zasilanie wody	2 x 3/4" gwint żeński
wymiary	szer. 120 cm x wys. 75 cm x głęb. 20 cm
waga	około 20 kg

Elementy dostarczane przez Instalatora

- pomieszczenie techniczne do zamontowania instalacji i panelu sterującego
- zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz
- zasilanie zimnej wody 3/4"
- zasilanie ciepłej wody 3/4"
- potrzebne ciśnienie wody: 3 bar
- ilość wody: 72 l/min
- Instalacja do dysz
- odpływ do kanalizacji w pomieszczeniu

Akcesoria / opcje

Do zamówienia oddzielnie:

- płyta z przyciskiem z puszką do montażu podtynkowego
- dysze
- oświetlenie
- zestaw muzyczny
- panel funkcyjny
- aromat